

消費電力を抑えてエコを考える

入力電源環境に合わせた給電モードを自動的に選択する無停電電源装置
(常時インバータ給電方式/常時商用給電方式)



新発売



EX100シリーズ

PEN102J1RT (1000VA)

給電モード自動切換(常時インバータ給電方式/常時商用給電方式)

インバータ電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 5分
質量: 16.3kg
外形寸法: 438WX86.5HX431Dmm
標準価格 **¥126,000(税込)**

PEN152J1RT/15 (1100VA) PEN152J1RT (1500VA)*

給電モード自動切換(常時インバータ給電方式/常時商用給電方式)

インバータ電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 5分
質量: 20kg
外形寸法: 438WX86.5HX431Dmm
標準価格 **¥176,400(税込)**

PEN302J1RT (3000VA)*

給電モード自動切換(常時インバータ給電方式/常時商用給電方式)

インバータ電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 4分
質量: 29.3kg
外形寸法: 438WX86.5HX601Dmm
標準価格 **¥378,000(税込)**

PEN102J1C (1000VA)

給電モード自動切換(常時インバータ給電方式/常時商用給電方式)

インバータ電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 5分
質量: 15.4kg
外形寸法: 160WX245HX388Dmm
標準価格 **¥117,600(税込)**



キャビネットタイプ



スタンド時



ラックイメージ

*仕様は予告なしに変わることがあります。

**好評
発売中!**

環境にやさしいUPS《リチウムイオン電池搭載シリーズ》

- ・完全鉛フリーのRoHS対応設計です。
- ・メンテナンスフリーなのでバッテリー交換の必要がありません。*1
(廃棄されるバッテリーの削減、及びバッテリー交換等の費用を削減できます。)



Li-ion Mn



RoHS 指令対応

DL3120-072JW

(常時商用給電方式)
(72VA/50W)
バックアップ運転時電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 30分
質量: 1.9kg 標準価格 **¥49,350(税込)**



DL3120-102JW

(常時商用給電方式)
(1000VA/700W)
バックアップ運転時電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 10分
質量: 12kg
標準価格 **¥207,900(税込)**



DL3120-501JW

(常時商用給電方式)
(500VA/350W)
バックアップ運転時電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 10分
質量: 10kg
標準価格 **¥156,450(税込)**

DL9126-1200JW

(常時インバータ給電方式)
(1200VA/875W)
インバータ電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 12分
質量: 17kg 標準価格 **¥367,500(税込)**



DL9126-1500JW*

(常時インバータ給電方式)
(1500VA/1050W)
インバータ電圧波形: 正弦波
バックアップ時間: 10分
質量: 17kg 標準価格 **¥430,500(税込)**

*1: 周囲温度25℃の場合

グリーンITシステムの構築に

富士電機システムズUPSのご紹介！

DL3115シリーズ (300VA~650VA)



おすすめ！

PCシステム、ネットワーク機器等のバックアップに最適です。

【主な仕様】

- ・長寿命蓄電池搭載（期待寿命5年 25℃環境）
- ・小型、軽量化
- ・環境対応に考慮したRoHS対応設計

- ・DL3115-300JL 標準価格 ¥28,980 (税込)
- ・DL3115-420JL 標準価格 ¥34,650 (税込)
- ・DL3115-500JL 標準価格 ¥38,010 (税込)
- ・DL3115-650JL 標準価格 ¥52,500 (税込)

DL5115シリーズ (500VA~1400VA)



おすすめ！

PCシステム、サーバ、ストレージ等のバックアップに最適です。

【主な仕様】

- ・長寿命蓄電池搭載（期待寿命5年 25℃環境）
- ・ラインインタラクティブ方式
- ・環境対応に考慮したRoHS対応設計
- ・バッテリーホットスワップ機構による無停止交換

- ・DL5115-500JL 標準価格 ¥50,610 (税込)
- ・DL5115-750JL 標準価格 ¥61,950 (税込)
- ・DL5115-1000JL 標準価格 ¥84,525 (税込)
- ・DL5115-1400JL 標準価格 ¥106,890 (税込)

DL5107シリーズ (600VA)



おすすめ！

PCシステム、ネットワーク機器等のバックアップに最適です。

【主な仕様】

- ・長寿命蓄電池搭載（期待寿命5年 25℃環境）
- ・厚さ45mmの超薄型
- ・環境対応に考慮したRoHS対応設計
- ・NTP（ネットワークプロテクタ）搭載

- ・DL5107-600J 標準価格 ¥44,730 (税込)
- ・DL5107-600JRM 標準価格 ¥61,635 (税込)

DL9126シリーズ (1200VA/1500VA)



おすすめ！

サーバ、ストレージ、医用計測器等のバックアップに最適です。

【主な仕様】

- ・長寿命蓄電池搭載（期待寿命5年 25℃環境）
- ・高効率常時インバータ給電方式
- ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
- ・環境対応に考慮したRoHS対応設計
- ・バッテリーホットスワップ機構による無停止交換

- ・DL9126-1200JL 標準価格 ¥147,000 (税込)
- ・DL9126-1500JL* 標準価格 ¥185,850 (税込)

GXシリーズ (1kVA~10kVA)



おすすめ！

サーバ、ストレージ、医用計測器等のバックアップに最適です。

【主な仕様】

- ・長寿命蓄電池搭載（期待寿命5年 25℃環境）
- ・高効率常時インバータデュアルコンバージョン方式
- ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
- ・環境対応に考慮したRoHS対応設計

- ・M-UPS010AD1B-U 標準価格 ¥203,280 (税込)
- ・M-UPS015AD1B-U 標準価格 ¥356,895 (税込)
- ・M-UPS020AD1B-U* 標準価格 ¥438,900 (税込)
- ・M-UPS030AD1B-U* 標準価格 ¥614,460 (税込)
- ・M-UPS050AD1B-U* 標準価格 ¥1,102,500 (税込)
- ・M-UPS050AS1C-U* 標準価格 ¥1,186,500 (税込)
- ・M-UPS050AD1S/2S* 標準価格 ¥1,365,000 (税込)
- ・M-UPS075AD1S/2S* 標準価格 ¥1,785,000 (税込)
- ・M-UPS100AD1S/2S* 標準価格 ¥2,415,000 (税込)

*工が必要な製品です。

お問い合わせ先